

FICHA TÉCNICA

Bomba de agua sumergible 6SDM3603

La bomba sumergible IBP 6SDM3603, fabricada en acero inoxidable, está diseñada para trabajar en pozos con diámetro de 6 pulgadas. Equipada con motor eléctrico de 7.5 kW / 10 HP y salida de 3 pulgadas, permite una extracción eficiente de agua desde pozos profundos. Ideal para riego agrícola y abastecimiento continuo en trabajos exigentes.



Capacidad de máxima de bombeo: 600000 l/h

Capacidad máxima de bombeo de 600000 l/h, diseñada para extraer grandes volúmenes de agua con rapidez y eficiencia. Ideal para riego agrícola y abastecimiento continuo desde pozos profundos en trabajos de alta exigencia.

[Ver Producto en la Web](#)



tecnoagro Ecuador

Bodega Central CUENCA: Autopista Cuenca-Azogues Km 11 1/2



logistica@tecnoagro.live



Importador exclusivo



FICHA TÉCNICA

Bomba de agua sumergible 6SDM3603

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	6SDM3603
Marca	IBP
Potencia del motor	10 hp
Revoluciones x minuto	3600 rpm
Voltaje y Frecuencia	220v / 60 hz
Altura máxima succión	61 m
Diámetro cuerpo de la bomba	6"
Diámetro salida de la bomba	3"
Material entrada/salida (hierro fundido)	SI
Capacidad máxima de bombeo	60000 l/h
Peso	76 kg

[Ver Producto en la Web](#)



tecnoagro Ecuador

Bodega Central CUENCA: Autopista Cuenca-Azogues Km 11 1/2



logistica@tecnoagro.live



Importador exclusivo

