

Despulpadora horizontal con clasificador Semi-integrado 2 ½ Jotagallo

La Despulpadora horizontal Jotagallo ofrece un trabajo eficiente y duradero en el proceso del café. Puede operar en seco o con muy poca agua, según la necesidad del productor. Su estructura robusta brinda estabilidad y resistencia para jornadas exigentes. Incorpora zaranda circular con auto limpieza para reducir paradas y mejorar el flujo. Su transmisión confiable permite obtener un café más limpio, uniforme y de mejor calidad.



Capacidad de Producción:

Con capacidad de 350 kg/h, optimiza la cosecha y reduce el uso de agua. Incorpora zaranda circular con auto limpieza para un flujo continuo y menos paradas. Sus cuerpos en acero inoxidable garantizan higiene y resistencia. Su diseño minimiza desperdicios, protege el grano y cumple con la norma ICONTEC 2090.

[Ver Producto en la Web](#)



tecnoagro Ecuador

Bodega Central CUENCA: Autopista Cuenca-Azogues Km 11 1/2



logistica@tecnoagro.live



Importador exclusivo



Despulpadora horizontal con clasificador Semi-integrado 2 ½ Jotagallo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	Despulpadora manual 2 ½
Capacidad de despulpado	Hasta 350 kg/h
Número de chorros	2
Camisa utilizada	17x72 cm
Camisa de cobre inoxidable	SI
Rodamiento utilizado	6205 2RSR
Potencia motor eléctrico	0.5 hp
Tipo de banda	Banda plana o banca V Tipo B
Construcción	Hierro colorado
Zaranda circular con sistema de auto limpieza	SI
Diámetro del volante	16"
Dimensiones (LxWxH)	92X120X100cm
Fabricación	Colombia 

[Ver Producto en la Web](#)



tecnoagro Ecuador

Bodega Central CUENCA: Autopista Cuenca-Azogues Km 11 1/2



logistica@tecnoagro.live



Importador exclusivo

