

FICHA TÉCNICA

MOTOAZADA AGROFORT AF186D

Motoazada diseñada para optimizar la preparación del suelo, permitiendo revolver la tierra en menor tiempo y con mayor eficiencia, con arranque manual y eléctrico brinda un funcionamiento confiable, además se destaca por incorporar rotavator ajustable de tres partes, lámina reforzada, protector para el motor y las luces, y refuerzo en el gancho de regulación y aporcador para mayor durabilidad.



Profundidad de la labranza: 150 a 300 mm

a motoazada Agrofort AF186D ofrece una profundidad de labranza de 150 a 300 mm, puede utilizarse en suelos duros como hortalizas y en suelos blandos con agua como arroz, según los accesorios.

Cuenta con sistema de enfriamiento por aire para un funcionamiento confiable y continuo.

[Ver Producto en la Web](#)



tecnoagro Ecuador

Bodega Central CUENCA: Autopista Cuenca-Azogues Km 11 1/2



logistica@tecnoagro.live



Importador exclusivo



FICHA TÉCNICA

MOTOAZADA AGROFORT AF186D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	AGROFORT AF186D-E
Profundidad de la labranza	150 a 300 mm
Ancho de la labranza	1500 mm
Marchas	2,1,0,-1
Tipo de transmisión	Por corona
Potencia motor diesel	10 hp
Sistema de arranque	Manual y eléctrico
Embargue	Multidiscos de fricción
Compatible con accesorios adicionales (aporcador)	SI
Protector para el motor y luces	SI
Lamina reforzada del motor	9 mm
Sistema de enfriamiento	Ventilación
Ruedas de transporte	SI incluye
Rotavator ajustable	3 partes
Sistema de refuerzo	Gancho de regulación y aporcador
Peso	192 kg

[Ver Producto en la Web](#)



tecnoagro Ecuador

Bodega Central CUENCA: Autopista Cuenca-Azogues Km 11 1/2



logistica@tecnoagro.live



Importador exclusivo

