

FICHA TÉCNICA

MOTOAZADA HSD1G-1000B

Motoazada a gasolina de 16 HP, diseñada para ofrecer máxima potencia y rendimiento en cada jornada de trabajo. Cuenta con arranque eléctrico y manual, brindando mayor comodidad y seguridad al encender. Ideal para preparar el suelo de forma rápida y eficiente incluso en terrenos exigentes. La mejor opción para quienes buscan fuerza, durabilidad y resultados profesionales en el campo.



Profundidad de la labranza: 150 a 300 mm

La motoazada HSD1G-1000B ofrece una profundidad de labranza de 150 a 300 mm, ideal para preparar mejor el suelo. Su rotavator ajustable en dos partes permite adaptarse al terreno y lograr una labranza más uniforme. Incorpora luces de trabajo para mejorar la visibilidad y guiar con mayor seguridad en zonas de baja iluminación.

[Ver Producto en la Web](#)



tecnoagro Ecuador

Bodega Central CUENCA: Autopista Cuenca-Azogues Km 11 1/2



logistica@tecnoagro.live



Importador exclusivo



FICHA TÉCNICA

MOTOAZADA HSD1G-1000B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	HSD1G-1000B
Profundidad de la labranza	150 a 300 mm
Ancho de la labranza	1430 mm
Marchas	2, 1, 0, -1
Tipo de transmisión	Por engranaje
Potencia motor gasolina	16 hp
Sistema de arranque	Manual y eléctrico
Embargue	Multidiscos de fricción
Compatible con accesorios adicionales (aporcador)	SI
Luces	SI
Ruedas de transporte	SI incluye
Rotavator ajustable	2 partes
Peso	151 kg

[Ver Producto en la Web](#)



tecnoagro Ecuador

Bodega Central CUENCA: Autopista Cuenca-Azogues Km 11 1/2



logistica@tecnoagro.live



Importador exclusivo

